







Прайс-лист на силовые IGBT модули 1200В

Наименование	Рис	Основные характеристики									Цена* руб. без НДС	Внешний вид
		транзистор					диод					
		Rth jс, °C /Вт	Vce(sat) В	Td (off), нс	td (on), нс	Rg,* Ом	Rth jсd, °C /Вт	V _F , В	t _{rr} , нс			
Полумост, 1200В												
М2ТКИ-50-12	1	0,37	2,2	300	60	5	0,76	2,0	200	1961	 <i>рис.1</i> габариты: 94x34x36 мм установочные размеры: 80 мм	
М2ТКИ-75-12	1	0,29	2,2	400	60	5	0,58	2,0	200	2353		
М2ТКИ-100-12	1	0,22	2,2	400	60	5	0,44	2,0	200	2358		
М2ТКИ-150-12М	1	0,12	2,15	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2571		
М2ТКИ-150-12	2	0,12	2,2	410	180	2,5	0,24	2,0	200	3392		
М2ТКИ-200-12	2	0,09	2,2	400	60	2,5	0,18	2,0	200	3395		
М2ТКИ-300-12	2	0,09	2,15	410	180	2,5	0,18	2,0	200	3879		
Ключ, 1200В												
МТКИ-50-12	1	0,37	2,2	300	60	5	0,76	2,0	200	1569	 <i>рис.2</i> габариты: 106,5x61,5x36 мм установочные размеры: 93x48 мм	
МТКИ-75-12	1	0,29	2,2	400	60	5	0,58	2,0	200	1858		
МТКИ-100-12	1	0,22	2,2	400	60	5	0,44	2,0	200	1859		
МТКИ-150-12М	1	0,12	2,15	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2020		
МТКИ-150-12	3	0,12	2,2	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2450		
МТКИ-200-12	3	0,09	2,2	400	60	2,5	0,18	2,0	200	2648		
МТКИ-300-12	3	0,075	2,15	410	180	2,5	0,18	2,0	200	3041		
МТКИ-400-12	3	0,055	2,2	400	60	1,25	0,11	2,0	200	3441		
МТКИ-600-12	3	0,055	2,2	410	180	1,25	0,09	2,0	200	3865		
Нижний чоппер, 1200В												
МДТКИ-50-12	1	0,37	2,2	300	60	5	0,76	2,0	200	1799	 <i>рис.3</i> габариты: 106,5x61,5x46 мм установочные размеры: 93x48 мм	
МДТКИ-75-12	1	0,29	2,2	400	60	5	0,58	2,0	200	2061		
МДТКИ-100-12	1	0,22	2,2	400	60	5	0,44	2,0	200	2062		
МДТКИ-150-12М	1	0,12	2,15	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2260		
МДТКИ-150-12	2	0,12	2,2	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2570		
МДТКИ-200-12	2	0,09	2,2	400	60	2,5	0,18	2,0	200	2800		
МДТКИ-300-12	2	0,09	2,15	410	180	2,5	0,18	2,0	250	3361		
Верхний чоппер, 1200 В												
МТКИД-50-12	1	0,37	2,2	300	60	5	0,76	2,0	200	1799	 <i>рис.4</i> габариты: 122x62x20,5 мм установочные размеры: 110x50 мм	
МТКИД-75-12	1	0,29	2,2	400	60	5	0,58	2,0	200	2061		
МТКИД-100-12	1	0,22	2,2	400	60	5	0,44	2,0	200	2062		
МТКИД-150-12М	1	0,12	2,15	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2260		
МТКИД-150-12	2	0,12	2,2	410	180	2,5	0,24	2,0	200	2570		
МТКИД-200-12	2	0,09	2,2	400	60	2,5	0,18	2,0	200	2800		
МТКИД-300-12	2	0,09	2,15	410	180	2,5	0,18	2,0	200	3361		
Мост, 1200 В												
М4ТКИ-50-12	4	0,48	2,2	300	60	5	0,96	2,0	200	2468		
М4ТКИ-100-12	4	0,37	2,2	300	60	5	0,74	2,0	200	3195		
М4ТКИ-150-12	4	0,28	2,2	410	180	5	0,56	2,0	200	4542		
Три полумоста, 1200 В												
М6ТКИ-50-12	4	0,48	2,2	300	60	5	0,96	2,0	200	3342		
М6ТКИ-75-12	4	0,37	2,2	300	60	5	0,74	2,0	200	4573		
М6ТКИ-100-12	4	0,28	2,2	300	60	5	0,56	2,0	200	4575		
* - окончательная цена определяется объемом заказа												
Для получения дополнительной информации и заключения долгосрочных договоров просим обращаться в дирекцию предприятия +7 917 657 38 36 (8352) т. 48-71-81,			Область применения: • Частотные преобразователи • Инверторы регулируемых электроприводов • Установки индукционного нагрева • Бесконтактные коммутаторы устройств электропитания									